

# Aantal onderdelen per m<sup>2</sup>

## Aantal onderdelen per m<sup>2</sup> bij vloerverwarming droogbouwsystemen

De hier aangegeven aantallen van de verschillende onderdelen, gelden als calculatie-aantallen. De nauwkeurigheid is sterk afhankelijk van de vorm van de te verwarmen oppervlakte.



Onderdeel		Aantal toe te passen bij een hart-op-hart afstand 125 mm
	Rechte systeemplaat h-o-h 125 mm 1000x500x30(of20) mm	1,46 st./m <sup>2</sup>
	Kopelement 8 bochten met aluminium 1000x500x30(of20) mm	0,24 st./m <sup>2</sup>
	Blanco plaat 1000x500x30(of20) mm	0,25 st./m <sup>2</sup>
	Randisolatie	1 m/m <sup>1</sup>
	Verwarmingsbuis 16 mm	8 m/m <sup>1</sup>
	Randhout EPS30: 30mm NEO20: 20mm	1,2 st./m <sup>1</sup>
	Randhout doorgang EPS30: 30mm NEO20: 20mm	2 st. per deurdoorgang
	Strongboard FL 1150x600x5 mm	1,45 st./m <sup>2</sup>
	Rollfix Eco	0,2 KG/m <sup>2</sup>
	Compact Floor Pro12 1210x710x12 mm	1,16 st./m <sup>2</sup>
	CompactFloor hybride lijm 310 ml/tube	1 tube/5m <sup>2</sup>

